

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Specyfikacja 1: Śrut staliwny kulisty S110

Zamówienie obejmuję:

Dostawę materiałów ściernych (Śrut staliwny kulisty S110) do siedziby Zamawiającego .

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja wg. SAE J 444	frakcja główna 0,300 mm min 85%, granulacja 0,43 mm max 5%
Skład chemiczny	C 0,8-1,2% Mn 0,35-1,2% Si min 0,4% S max 0,05% P max 0,05%
Gęstość właściwa	7000-7200 kg/m ³
Twardość	twardość 40-56 HRC
Pakowanie	worki 25kg

Ilość do zamówienia: 1 000 kg

Specyfikacja 2: Śrut staliwny kulisty S170

Zamówienie obejmuję:

Dostawę materiałów ściernych (Śrut staliwny kulisty S170) do siedziby Zamawiającego .

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja wg. SAE J 444	frakcja główna 0,43 mm min 85%, granulacja 0,6 mm max 5%
Skład chemiczny	C 0,8-1,2% Mn 0,35-1,2% Si min 0,4% S max 0,05% P max 0,05%
Gęstość właściwa	7000-7200 kg/m ³
Twardość	40-56 HRC
Pakowanie	worki 25kg

Ilość do zamówienia: 2 000 kg

Specyfikacja 3: Śrut staliwny kulisty S280

Zamówienie obejmują:

Dostawę materiałów ściernych (Śrut staliwny kulisty S280) do siedziby Zamawiającego .

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja wg. SAE J 444	frakcja główna 0,710 mm min 85%, granulacja 0,85 mm max 5%
Skład chemiczny	C 0,8-1,2% Mn 0,35-1,2% Si min 0,4% S max 0,05% P max 0,05%
Gęstość właściwa	7000-7200 kg/m ³
Twardość	twardość 40-56 HRC
Pakowanie	worki 25kg

Ilość do zamówienia: 4000 kg