

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Specyfikacja 1: Śrut stalowy kulisty S110

Zamówienie obejmują:

Dostawę materiałów ściernych (Śrut stalowy kulisty S110) do siedziby Zamawiającego .

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja	wg. SAE J 444
Fracja główna	0,300 mm min 80%,
Skład chemiczny	C 0,8-1,2% Mn 0,35-1,2% Si min 0,4% S max 0,05% P max 0,05%
Ciężar właściwy	7000-7200 kg/m ³
Twardość	twardość 40-51 HRC
Pakowanie	worki 25kg

Ilość do zamówienia: 1 000 kg

Specyfikacja 2: Śrut stalowy kulisty S170

Zamówienie obejmują:

Dostawę materiałów ściernych (Śrut stalowy kulisty S170) do siedziby Zamawiającego .

RODZAJ PARAMETRU	WARTOŚĆ
Granulacja	wg. SAE J 444
Fracja główna	0,425 mm min 85%,
Skład chemiczny	C 0,8-1,2% Mn 0,35-1,2% Si min 0,4% S max 0,05% P max 0,05%
Ciężar właściwy	7000-7200 kg/m ³
Twardość	40-51 HRC
Pakowanie	worki 25kg

Ilość do zamówienia: 2 000 kg